

Fiche produit

Détection de mouvement infrarouge 360° surface M LEDME

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM9015



Détecteur de mouvement infrarouge 360° en surface avec alimentation 220-240 V AC, angle de détection total de 360° et portée jusqu'à 6 mètres. Conçu pour fonctionner dans des plages de température de -20°C à +40°C, avec une durée de vie estimée de 30 000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Détecteur de mouvement infrarouge en surface avec angle de détection de 360°, conçu pour une installation sur mur ou plafond. Fonctionne avec une alimentation de 220-240 V AC et est adapté aux environnements avec des températures de fonctionnement comprises entre -20°C et +40°C. Son design compact et son matériau en polycarbonate (PC) le rendent adapté à une utilisation en intérieur.

Caractéristiques techniques

- Angle de détection : 360°
- Portée de détection : 6 mètres
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +40°C
- Puissance maximale : 300
- Durée de vie : 30000 heures
- Protection : IP20
- Alimentation : 220-240 V AC
- Dimension : 115 x 55 x H mm
- Matière : PC
- Régulation du temps : Mode Jour / Nuit
- Durée minimale - maximale : 10 secondes à 2 minutes
- Garantie : 3 ans

L'appareil permet une détection large et efficace dans les espaces intérieurs, adapté aux systèmes de sécurité ou d'automatisation d'éclairage. Sa régulation du temps en mode jour/nuit permet d'ajuster le comportement selon l'éclairage ambiant.

Caractéristiques

Angle d'ouverture	360°
Fabricant	Ledme
Matériel	PC
Puissance (W)	300 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240 V
Type d'installation	Surface
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 6 octobre 2026