

Fiche produit

Downlight LED Luxtar 15W Encastrable Aluminium 3000K

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM4266



Downlight encastrable LED de la marque M LEDME avec une puissance de 15W et une source Sanan. Il offre une luminance de 1200 lumens et une efficacité de 80 lm/W. Il dispose d'une température de couleur de 3000K, d'un angle de faisceau de 90 degrés et d'une durée de vie de 30000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Downlight LED Luxtar de la marque M LEDME est un luminaire encastrable conçu pour offrir un éclairage efficace et durable dans divers environnements intérieurs. Avec une puissance de 15W et une source lumineuse Sanan, il garantit des performances optimales en s'adaptant à différents besoins d'éclairage.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 15 W
- Luminosité : 1200 lm
- Efficacité lumineuse : 80 lm/W
- Température de couleur disponible : 3000K, 4500K et 6000K
- Angle d'émission : 90°
- Durée de vie estimée : 30000 heures
- Protection contre l'eau et la poussière : IP20
- Classe de protection électrique : IK5
- Gamme de température de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Alimentation : 170-265V AC
- Matériau du corps : Aluminium
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- Ratio Uniformité/Éblouissement (UGR) : <19
- Facteur de puissance : 0.9

- Garantie : 3 ans
- Dimensions totales : 115x50 mm
- Embase de découpe requise : 100 mm

Sa construction en aluminium et son haut facteur de puissance assurent un fonctionnement stable et un contrôle précis de l'éblouissement, idéal pour les espaces nécessitant un éclairage général de qualité sans générer d'éblouissements gênants.

L'installation est encastrable, nécessitant une embase de découpe de 100 mm. Il doit être connecté à une source d'alimentation standard comprise entre 170 et 265V AC, en veillant à ce que l'environnement de montage permette une dissipation thermique adéquate pour maintenir sa durée de vie déclarée.

Caractéristiques

Cri (Ra)	80
Diamètre d'encastrement (mm)	100 mm
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	1200 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	115x50 mm
Puissance (W)	15 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265 V
Température de couleur	3000K
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 7 octobre 2026