

Fiche produit

**Disjoncteur différentiel 2P 63A
30mA rail DIN**

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 411592



Interrupteur différentiel 2 pôles pour 230 V CA et 63 A, avec sensibilité de déclenchement de 30 mA. Conçu pour un montage sur rail DIN, il offre une capacité de coupure des courts-circuits de 10 kA et occupe 2 modules de largeur.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Interrupteur différentiel 2 pôles conçu pour protéger les personnes contre les contacts directs et indirects et prévenir les risques d'incendie causés par des courants de défaut à terre persistants. Fonctionne sur des circuits en courant alternatif avec une sensibilité de déclenchement de 30 mA.

Caractéristiques techniques

- Courant assigné : 63 A
- Tension nominale : 230 V CA à 50 Hz
- Capacité de court-circuit (I_{cw}) : 10 kA
- Résistance aux surintensités : 3 kA
- Indice d'impulsion maximal (U_{imp}) : 4 kV
- Montage sur rail DIN
- Largeur : 2 modules ; Profondeur : 44 mm
- Degré de protection : IP20
- Connexion des conducteurs : 0,75...35 mm² (multipolaires) et 0,75...50 mm² (rigides)
- Température de fonctionnement : -25...60 °C
- Inclut un système de verrouillage par cadenas

Ce dispositif offre une coupure avec court retard et permet l'intégration d'équipements supplémentaires. Son design compact et la possibilité de verrouillage facilitent la gestion sûre des installations électriques résidentielles ou commerciales.

Caractéristiques

Fréquence	50
Courant nominal (A)	63
Sensibilité	30 mA
Courbe	C
EAN	3245064115926
Fabricant	LEGRAND
Pas de. des pôles	2P
Profondeur	44 mm
Protection	IP20
Tension nominale	230

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 27 octobre 2026