

Fiche produit

Disjoncteur différentiel 2P 25A 30mA Type A 10kA

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 402059



Différentiel 2 pôles pour 230 V avec un courant assigné de 25 A et une sensibilité de 30 mA. Détecte les fuites de type A et offre une capacité de coupure des courts-circuits de 10 kA. Se monte sur rail DIN avec verrouillage par cadenas et un indice de protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le différentiel RX³ 2 pôles offre une protection efficace contre les contacts directs et indirects ainsi que les risques d'électrocution. Il est conçu pour prévenir les incendies causés par des courants de défaut à la terre persistants, garantissant la sécurité des personnes et des installations.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 2
- Tension nominale : 230 V AC
- Courant assigné : 25 A
- Sensibilité de déclenchement : 0,03 A (30 mA)
- Type de courant de fuite : A
- Capacité de coupure des courts-circuits (I_{cw}) : 10 kA
- Résistance aux surintensités : 0,25 kA
- Indice d'impulsion maximale de tension (U_{imp}) : 4 kV
- Tension d'isolation nominale (U_i) : 250 V
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP20
- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C
- Section de câble rigide : 0,75...50 mm²
- Section de plusieurs conducteurs : 0,75...35 mm²
- Largeur : 2 modules
- Profondeur : 44 mm

- Montage : Rail DIN
- Système de verrouillage par cadenas : Oui
- Couleur : Gris (RAL 7035)

Cet appareil se monte sur rail DIN et permet le verrouillage par cadenas pour une maintenance en toute sécurité. Son design compact de 2 modules facilite l'intégration dans les tableaux électriques standard, offrant une solution robuste pour la protection différentielle dans les installations monophasés.

Caractéristiques

Fréquence	50
Courant nominal (A)	25
Couleur	Gris
Sensibilité	30 mA
EAN	3245064020596
Fabricant	LEGRAND
Pas de. des pôles	2P
Profondeur	44 mm
Protection	IP20
La section du câble	0.75
Tension nominale	230

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 26 octobre 2026