

Fiche produit

Douille élastique double ondulation 1" EPDM raccords galvanisés

Marque: GENEBRE

Référence: GEN 2830 06



Manchon élastique à double onde 1 pouce fabriqué en EPDM avec des raccords à vis à gaz galvanisés. Il supporte une pression maximale de travail de 10 kg/cm² et opère entre -10 °C et +105 °C. Sa longueur totale de 200 mm permet des connexions flexibles dans les systèmes de fluides, en absorbant des vibrations et en compensant des déviations dans le tuyau.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Manchon élastique à double onde 1 pouce fabriqué en EPDM, conçu pour réaliser des connexions flexibles dans les systèmes de fluides. Ce composant permet d'adapter l'installation dans des espaces avec des restrictions d'alignement grâce à sa structure flexible.

Caractéristiques techniques

- Diamètre nominal: 1"
- Matériel du corps: EPDM
- Extrêmes: Raceaux à filetage à gaz galvanisé
- Pression de travail maximale: 10 kg/cm²
- Gamme de température: -10 °C à +105 °C
- Longueur totale: 200 mm

Sa construction élastique à double onde facilite l'absorption des vibrations et compense de petites déviations dans le tuyau. La combinaison d'EPDM et de raccords galvanisés offre une solution robuste pour les applications où la flexibilité et la résistance à la pression sont nécessaires.

Caractéristiques

Diamètre	25 mm
EAN	8428381001393
Fabricant	Genebre
Mesures	1" x 200 mm
Profondeur	200 mm
Filetage	1"

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 23 octobre 2026