

Fiche produit

Collier de dérivation électrosoudable PE100 75-32mm SDR11

Marque: Italsan

Référence: ITAL ECOL 7532



Collier de dérivation électrosoudable fabriqué en polyéthylène PE100, conçu pour les connexions dans les systèmes de tuyauterie sous pression. Il présente une classification SDR11 et supporte une pression nominale de 16 bar. Il intègre un collier intérieur spécifique pour garantir l'union par électrofusion.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Collier de dérivation électrosoudable fabriqué en polyéthylène haute densité PE100, conçu pour réaliser des connexions sécurisées dans les systèmes de tuyauterie sous pression. Il appartient au système Elofit de NADIR, optimisé pour l'union par électrofusion dans les installations de fluides.

Caractéristiques techniques

- Matériau : Polyéthylène haute densité PE100.
- Diamètre : 75-32 mm.
- Classification : SDR11.
- Pression nominale : 16 bar.
- Composant supplémentaire : Collier intérieur en matériau plastique.
- Type d'union : Électrosoudable (électrofusion).
- Gamme de température opérationnelle : -40°C à 40°C.
- Réglementation : Certifié conforme UNE-EN ISO 12201.

Cet accessoire permet de réaliser des dérivations dans les réseaux d'approvisionnement et de traitement de l'eau, y compris potable, saumâtre, maritime et résiduaire. Il est également adapté à la récupération de fluides chimiques et d'hydrocarbures, garantissant l'intégrité de la connexion dans les conditions spécifiées.

Caractéristiques

Diamètre	75-32 mm
EAN	8022207106912
Fabricant	Italsan
Matériel	Polietileno de alta densidad

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 23 octobre 2026