

Fiche produit

Flexible TAQ MG-1212-250 eau

Marque: TUCAI

Référence: TUCA 733



Tube flexible TAQ de 250 mm avec tressage en acier inoxydable et raccords en laiton MH 1/2. Fabriqué en caoutchouc EPDM ACD, il supporte 10 bars et débit de 29 l/min. Convient pour l'eau potable, idéal pour les connexions sanitaires domestiques et industrielles.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le Flexible TAQ MG-1212-250 est un tube flexible de 250 mm de long conçu pour des connexions dans des installations sanitaires domestiques et industrielles. Il intègre des raccords en laiton avec diamètre MH 1/2, facilitant leur liaison dans les toilettes, la robinetterie et d'autres points d'eau.

Caractéristiques techniques

- Longueur: 250 mm
- Matériel du tube: Couple EPDM ACD
- Renforcement: Poignée et tressée en acier inoxydable
- Raccords: laiton, diamètre MH 1/2
- Diamètre extérieur: 12 mm
- Diamètre intérieur: 8 mm
- Diamètre de passage: 6 mm
- Débit nominal: 29 l/min
- Rayon de courbure: 30 mm
- Pression de travail: 10 bars
- Convient à l'eau potable

Sa construction renforcée permet de supporter des pressions jusqu'à 10 bars, assurant un débit stable de 29 litres par minute. Le rayon de courbure de 30 mm offre une flexibilité suffisante pour s'adapter à des espaces réduits sans compromettre l'intégrité du flux.

Caractéristiques

Diamètre	12 mm
EAN	8429343111495
Fabricant	Tucaí
Gamme	Industrial
Long	250 mm
Matériel	Caucho EPDM
Poids (kg)	0.05 kg
Profondeur	30 mm

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 23 octobre 2026