

Fiche produit

Flexible coudé fueloil H1/4 750 mm

Marque: TUCAI

Référence: TUCA 8017



Tube flexible coudé DN6 de 750 mm pour l'alimentation des brûleurs de gazoil et de fuel. Fabriqué en caoutchouc NBR avec renforcement en acier galvanisé. Grille HH 1/4, pression de service 10 bar et débit nominal de 15 l/min.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Flexible coudé RIVER-OIL conçu pour l'alimentation des brûleurs dans les chaudières à gazoil et à fuel. Sa structure comprend une douille de connexion coudée qui facilite le montage dans des espaces difficiles d'accès, optimisant la maniabilité pendant l'installation.

Caractéristiques techniques

- Matériel: Tissu NBR avec renfort en acier galvanisé.
- Diamètre nominal: DN6.
- Longueur: 750 mm.
- Racres: HH 1/4 - 1/4.
- Diamètre extérieur: 10,5 mm.
- Diamètre intérieur: 6 mm.
- Débit nominal: 15 l/min.
- Rayon de courbure: 35 mm.
- Pression de service: 10 bars.
- Comprend la soupape de siège sphérique.

La combinaison de caoutchouc NBR et de renfort métallique garantit l'intégrité structurelle nécessaire au transport de combustibles liquides. La conception coudée réduit la complexité des connexions angulaires, tandis que la soupape de siège sphérique contribue au contrôle du flux. Ce flexible offre une solution technique spécifique pour les systèmes de chauffage qui nécessitent une fiabilité dans la livraison de carburant.

Caractéristiques

Diamètre	10,5 mm
EAN	8429343243653
Fabricant	Tucaí
Long	750 mm
Matériel	Acero galvanizado

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 25 octobre 2026