

Fiche produit

Flexible TAQ extra MG 3/4 600 mm eau

Marque: TUCAI

Référence: TUCA 8214



Tube flexible en acier TAQ supplémentaire DN19 600 mm avec raccords MH 3/4 en laiton. Fabriqué en caoutchouc EPDM et tressé en acier inoxydable, il supporte 10 bars et débit de 120 l/min. Convient pour l'eau potable et les systèmes de chauffage ou de climatisation à fort débit, assurant flexibilité et résistance structurelle.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le tube flexible TAQ supplémentaire DN19 de 600 mm est conçu pour la connexion d'appareils de chauffage et de climatisation à fort débit. Il intègre des raccords de connexion MH 3/4 avec des finitions en laiton, assurant une liaison sûre et efficace dans les installations hydrauliques.

Caractéristiques techniques

- Longueur: 600 mm
- Diamètre extérieur: 27 mm
- Diamètre intérieur: 19 mm
- Diamètre de passage: 15 mm
- Débit nominal: 120 l/min
- Rayon de courbure minimal: 70 mm
- Pression maximale de travail: 10 bars
- Matériaux: Couple EPDM et tressé en acier inoxydable
- Connexions: MH 3/4 en laiton
- Convient à l'eau potable

La combinaison de caoutchouc EPDM résistant et la protection extérieure avec tressé en acier inoxydable offre une plus grande flexibilité et durabilité. Sa conception spécifique pour les grands débits assure des performances optimales dans les systèmes de climatisation et de chauffage, tout en

maintenant l'intégrité du flux d'eau potable.

Caractéristiques

Diamètre	27 mm
EAN	8429343446207
Fabricant	Tucaí
Long	600 mm
Matériel	Acero inoxidable

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 30 octobre 2026