

Fiche produit

Flexible TAQ MG-3812-400 eau

Marque: TUCAI

Référence: TUCA 730



Tube flexible TAQ MG-3812-400 de 400 mm avec tressage en acier inoxydable et raccords en laiton MH 3/8 - 1/2. Fabriqué en caoutchouc EPDM, il supporte 10 bars et débit de 29 l/min. Diamètre extérieur de 12 mm et intérieur de 8 mm, adapté à l'eau potable dans les installations sanitaires résidentielles et industrielles.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le Flexible TAQ MG-3812-400 est un tube flexible de 400 mm de long conçu pour des connexions dans des installations sanitaires domestiques et industrielles. Incorpore des raccords de raccordement MH 3/8 - 1/2 avec finition en laiton, assurant une liaison sûre et durable dans les systèmes d'eau.

Caractéristiques techniques

- Longueur: 400 mm
- Matériel: Couple EPDM ACD
- Renforcement: Poignée et tressée en acier inoxydable
- Raccords: MH 3/8 - 1/2 en laiton
- Diamètre extérieur: 12 mm
- Diamètre intérieur: 8 mm
- Diamètre de passage: 6 mm
- Débit nominal: 29 l/min
- Rayon de courbure: 30 mm
- Pression de travail: 10 bars
- Convient à l'eau potable

Ce flexible offre un débit nominal de 29 l/min et supporte une pression de travail de 10 bars, garantissant une performance stable dans les applications de robinetterie et de toilettes. Sa construction avec du caoutchouc EPDM ACD et un renforcement métallique fournit flexibilité et résistance adaptée à l'utilisation dans les installations sanitaires.

Caractéristiques

Haute	12 mm
Diamètre	12 mm
EAN	8429343111419
Fabricant	Tucaí
Long	400 mm
Matériel	Caucho EPDM
Mesures	400 mm
Poids (kg)	0.05 kg
Profondeur	8 mm

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 24 octobre 2026