

Fiche produit

Joint basculant aluminium blanc 93 cm

Marque: COFAN

Référence: COF 47000020



Joint basculant en aluminium blanc, longueur 93 cm, conçu pour un étanchéité automatique sur les portes intérieures et extérieures. S'installe à l'aide de vis sur une plaque de base, évitant l'utilisation de colle. Au fermeture, le joint en caoutchouc de 15 mm s'adapte au sol, bloquant le passage de l'air, du bruit, de la poussière et des insectes.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le joint basculant en aluminium blanc est un système automatique qui étanche la partie inférieure de la porte au moment de la fermeture, évitant tout frottement avec le sol lors de l'ouverture. Son design basculant soulève le joint en caoutchouc de 15 mm, prolongeant ainsi sa durée de vie par rapport aux modèles fixes. Il s'installe sur la porte à l'aide de vis sur une plaque de base, assurant un montage solide et durable sans nécessiter de ruban adhésif. Peut être installé sur le côté intérieur ou extérieur de la porte selon les besoins. Au moment de la fermeture, le joint en caoutchouc descend automatiquement et s'adapte au sol, bloquant le passage de l'air, du bruit, de la poussière et des insectes, et offrant une certaine protection contre l'humidité légère ou les petites fuites.

Caractéristiques techniques

- Couleur : Blanc
- Hauteur : 0,10 m
- Largeur : 6,00 cm
- Profondeur : 105,00 cm

Ce système contribue à réduire les pertes de chaleur ou de froid, aidant à diminuer la consommation de chauffage et de climatisation dans les espaces avec des portes à usage fréquent. Convient aux portes en PVC et aluminium de tons clairs, notamment dans les logements, bureaux et locaux commerciaux.

Caractéristiques

Haute	0,10 m
Largeur	6,00 cm
Couleur	Blanc
EAN	8445187486933
Fabricant	COFAN
Long	93 cm
Matériel	Aluminio
Mesures	93 cm x 6,00 cm x 0,10 m
Poids (kg)	0,5 kg
Profondeur	105,00 cm

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 11 octobre 2026