

Fiche produit

Boîtier de distribution Kaedra surface 8 modules

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13154M



Boîtier de distribution étanche Kaedra, montage en surface, avec 4 ouvertures et capacité pour 8 modules de 18 mm. Conçu pour les environnements industriels, il offre un double isolement (Classe II), une protection IP65 et une résistance IK09. Inclut un bloc de bornes à 8 sorties, 4 sorties de puissance de 65 x 85 mm et un support de câblage.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Boîtier de distribution type coffret étanche de la gamme Kaedra, conçu pour un montage en surface avec 4 ouvertures et une capacité pour 8 modules de 18 mm en une seule rangée. Idéal pour les installations électriques dans des environnements industriels ou extérieurs exigeant une protection contre la poussière et l'eau.

Caractéristiques techniques

- Nombre de modules de 18 mm : 8
- Nombre de rangées horizontales : 1
- Pas de 9 mm : 16
- Nombre d'ouvertures sur l'interface : 4
- Courant nominal [In] : 63 A
- Classe d'isolation électrique : Double isolation Classe II
- Grade de protection IP : IP65 conforme à
- Grade de protection IK : IK09 conforme à H
- Résistance au feu : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C
- Catégorie de surtension : II
- Matériau du boîtier : Polymère auto-extinguible
- Dissipation de puissance : 15 W

- Type de rail : DIN
- Nombre de percements PG ISO : 7
- Nombre de blocs de bornes : 1 avec capacité de serrage : 8 sorties
- Sorties du bloc de distribution : 4 x 10 mm², 4 x 16 mm²
- Couleur : Porte transparente verte, boîtier gris clair (RAL 7035)
- Caractéristiques environnementales : Résistance aux UV, classe 3 conforme à ISO 4582:2010 et ISO 4892-2:2013
- Normes : H IEC 670, IEC 60439-3, EN 50262
- Déverrouillage : Serrure optionnelle

Le produit comprend 1 plaque de commande de bouton-poussoir, 4 plaques de sorties de puissance de 65 x 85 mm, 1 bloc de bornes à 8 orifices, 2 barrettes de câblage, 1 support de bloc de bornes et 2 attaches câbles. Ne comprend pas de plaque de montage.

Caractéristiques

Tension d'isolement	Clase II
Courant nominal (A)	63
EAN	3606486528846
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	160 mm
Longueur	1
Matériel	Polímero
Mesures	160 x 85 mm
Poids (kg)	2.5 kg
Puissance (W)	15 W
Puissance maximale (W)	15 W
Profondeur	85 mm
Protection	IP65
La section du câble	10 mm ²

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 12 octobre 2026