

Fiche produit

Boîtier étanche Mini Kaedra 1 rangée 3 modules IP65

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13956M



Boîtier étanche Mini Kaedra, montage en surface, 3 modules de 18 mm en une seule rangée, IP65, protection IK09, résistance au feu de 750 °C, matériau polymère auto-extinguible, courant nominal 32 A, compatible avec rail DIN, design transparent avec serrure optionnelle, adapté aux environnements résidentiels et petits commerces.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Boîtier étanche Mini Kaedra en surface avec 3 modules en une seule rangée, conçu pour les installations électriques dans des environnements exigeants. Son structure en polymère auto-extinguible et sa protection IP65 garantissent une haute résistance aux intempéries et à la poussière.

Caractéristiques techniques

- Nombre de modules de 18 mm par rangée : 3
- Nombre total de modules de 18 mm : 3
- Nombre de rangées horizontales : 1
- Pas de 9 mm : 6
- Courant nominal [In] : 32 A
- Type de rail : DIN
- Nombre de percements PG ISO : 1
- Grade de protection IP : IP65 conforme à
- Grade de protection IK : IK09 conforme à H
- Résistance au feu : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
- Résistance aux UV, état 1 classe 3 conforme à ISO 4582:2010
- Essai de dégradation ultraviolette conforme à ISO 4892-2:2013
- Catégorie de surtension : II
- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C

- Classe d'isolation électrique : Classe II double isolation
- Matériau de l'enveloppe : Polymère auto-extinguible
- Couleur : Porte, état 1 vert transparent ; Enveloppe, état 1 gris clair - type de câble : RAL 7035
- Accessoires inclus : 1 kit de marquage
- Description de la plaque de montage : Sans plaque de montage
- Montage de coffret : Surface
- Description des options de verrouillage : Serrure optionnelle
- Normes : IEC 60439-3 H EN 50262 IEC 670
- Réglementation REACH : La référence ne contient pas de SVHC
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (produit hors du champ d'application de la norme RoHS UE)
- Sans mercure : Oui
- Information sur les exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Produit hors du champ d'application du RoHS Chine. Déclaration informative sur les substances

Caractéristiques

Tension d'isolement	Clase II
Courant nominal (A)	32
EAN	3606486529003
Fabricant	SCHNEIDER
Matériel	Polímero
Protection	IP65

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 octobre 2026