

Fiche produit

**Boîtier étanche Kaedra surface
1 rangée 4 modules IP65**

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13957M



Mini Kaedra est un boîtier étanche à surface avec 4 modules de 18 mm en une seule rangée, conçu pour les installations dans des environnements résidentiels et petits commerces. Fabriqué en polymère auto-extinguible, il offre une protection IP65 et une résistance IK09.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Mini Kaedra est un boîtier étanche de type mini enveloppe pour dispositifs modulaires, conçu pour une installation en surface. Idéal pour les environnements résidentiels et petits commerces, il offre une protection IP65 et une résistance IK09, garantissant une durabilité dans des conditions difficiles.

Caractéristiques techniques

- Nombre de modules de 18 mm par rangée : 4
- Nombre total de modules de 18 mm : 4
- Nombre de rangées horizontales : 1
- Pas de 9 mm : 8
- Montage de boîtier : Surface
- Type de rail : DIN
- Courant nominal [In] : 63 A
- Dissipation de puissance : 10 W
- Classe de protection IP : IP65 conforme à
- Classe de protection IK : IK09 conforme à H
- Résistance au feu : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
- Résistance aux UV : État 1, classe 3 conforme à ISO 4582:2010
- Essai de dégradation ultraviolette : conforme à ISO 4892-2:2013
- Catégorie de surtension : II
- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C

- Classe d'isolation électrique : Isolation double Classe II
- Matériau de l'enveloppe : Polymère auto-extinguible
- Couleur : Porte transparente verte, enveloppe gris clair (RAL 7035)
- Nombre de filetages PG ISO : 3
- Description des options de verrouillage : Serrure optionnelle
- Accessoires inclus : 1 support de bloc de bornes, 1 kit de marquage
- Plaque de montage : Avec fentes
- Hauteur : 200 mm
- Largeur : 123 mm
- Profondeur : 112 mm
- Profondeur interne : 56 mm
- Normes : IEC 670 H, IEC 60439-3, EN 50262
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (hors portée)
- Réglementation RoHS Chine : Hors portée
- Règlement REACH : Sans SVHC
- Sans mercure : Oui
- Informations sur les exemptions RoHS : Oui

Caractéristiques

Haute	200 mm
Courant nominal (A)	63
Largeur	123 mm
EAN	3606486529010
Fabricant	SCHNEIDER
L'intensité	10
Long	200 mm
Matériel	Polímero
Mesures	200 mm x 123 mm x 112 mm
Poids (kg)	1.5 kg
Puissance (W)	10 W
Puissance maximale (W)	10 W
Profondeur	112 mm
Protection	IP65

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 14 octobre 2026