

Fiche produit

Boîtier étanche Kaedra surface 1 rangée 6 modules IP65

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13958M



Mini Kaedra est un boîtier étanche à montage en surface avec 6 modules de 18 mm en une seule rangée, fabriqué en polymère auto-extinguible. Il offre une protection IP65 et une résistance IK09, une résistance aux UV de classe 3 et un fonctionnement dans des environnements de -25 à 60 °C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Mini Kaedra est un boîtier étanche de type mini enveloppe pour dispositifs modulaires, conçu pour des installations dans des environnements résidentiels et petits commerces. Sa structure en surface et son montage sur rail DIN permettent une intégration simple dans des armoires électriques.

Caractéristiques techniques

- Nombre de modules de 18 mm par rangée : 6
- Nombre total de modules de 18 mm : 6
- Nombre de rangées horizontales : 1
- Pas de 9 mm : 12
- Montage d'armoire : Surface
- Type de rail : DIN
- Classe d'isolation électrique : Classe II (isolation double)
- Intensité nominale [In] : 63 A
- Grade de protection IP : IP65
- Grade de protection IK : IK09
- Résistance au feu : 750 °C selon IEC 60695-2-1
- Résistance UV : Classe 3 selon ISO 4582:2010
- Essai de dégradation ultraviolette : ISO 4892-2:2013
- Catégorie de surtension : II
- Température ambiante de fonctionnement : -25 °C à +60 °C

- Matériau de l'enveloppe : Polymère auto-extinguible
- Couleur : Porte transparente verte, enveloppe gris clair (RAL 7035)
- Dissipation de puissance : 11 W
- Nombre de raccords PG ISO : 3
- Sorties du bloc de distribution : 4 x 10 mm², 4 x 16 mm²
- Nombre de blocs de bornes : 1 avec capacité de serrage : 8 sorties
- Description de la plaque de montage : Avec fentes
- Équipement fourni : 1 kit de marquage, 1 bloc de bornes 8 trous, 1 support de bloc de borne
- Description des options de verrouillage : Verrouillage optionnel
- Normes : IEC 60439-3 H, IEC 670, EN 50262
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (hors portée)
- RoHS Chine : Produit hors portée
- Règlement REACH : Sans SVHC
- Sans mercure : Oui

Caractéristiques

Courant nominal (A)	63
Couleur	Gris claro
EAN	3606486529027
Fabricant	SCHNEIDER
Matériel	Polímero
Protection	IP65
La section du câble	10 mm²

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 octobre 2026