

Fiche produit

**Boîtier étanche Kaedra surface
1 rangée 12 modules IP65**

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13960M



Mini Kaedra est un boîtier étanche à surface avec 12 modules de 18 mm en une seule rangée, fabriqué en polymère auto-extinguible. Il offre une protection IP65 et une résistance IK09, avec montage sur rail DIN et support pour bloc de bornes à 16 orifices.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Mini Kaedra est un boîtier étanche de type mini enveloppe pour dispositifs modulaires, conçu pour les installations dans des environnements résidentiels et commerciaux petits. Sa structure en polymère auto-extinguible assure une protection mécanique et électrique, avec un degré de protection IP65 et IK09, garantissant une résistance à la poussière, à l'eau et aux chocs.

Caractéristiques techniques

- Nombre de modules de 18 mm par rangée : 12
- Nombre total de modules de 18 mm : 12
- Nombre de rangées horizontales : 1
- Montage de coffret : Surface
- Type de rail : DIN
- Classe d'isolation électrique : Isolation double Classe II
- Courant nominal [In] : 63 A
- Dissipation de puissance : 19 W
- Grade de protection IP : IP65 conforme à
- Grade de protection IK : IK09 conforme à H
- Résistance au feu : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
- Résistance aux UV : Classe 3 conforme à ISO 4582:2010
- Essai de dégradation ultraviolette : conforme à ISO 4892-2:2013
- Catégorie de surtension : II
- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C

- Matériau de l'enveloppe : Polymère auto-extinguible
- Couleur : Porte transparente verte, enveloppe gris clair (RAL 7035)
- Nombre de filetages PG ISO : 7
- Description de la plaque de montage : Avec fentes
- Nombre de blocs de bornes : 1 avec capacité de serrage : 16 sorties
- Description des options de verrouillage : Serrure optionnelle
- Profondeur interne : 56 mm
- Hauteur : 200 mm
- Largeur : 267 mm
- Profondeur : 112 mm
- Équipement fourni : 1 kit de marquage, 1 support de bloc de bornes, 1 bloc de bornes à 16 orifices
- Normes : IEC 60439-3, IEC 670, EN 50262 H
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (hors portée)
- Réglementation RoHS Chine : Hors portée
- Règlement REACH : Sans SVHC
- Sans mercure : Oui

Caractéristiques

Tension d'isolement	Clase II
Haute	200 mm
Courant nominal (A)	63
Largeur	267 mm
Couleur	Gris claro
EAN	3606486529041
Fabricant	SCHNEIDER
Long	200 mm
Matériel	Polímero
Mesures	200 mm x 267 mm x 112 mm
Poids (kg)	1.5 kg
Puissance (W)	19 W
Puissance maximale (W)	19 W
Profondeur	112 mm
Protection	IP65

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 13 octobre 2026