

Fiche produit

Bloc Vigì 4P 63A 30mA NG125 type AC

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 19004



Bloc différentiel Vigì NG125 4P avec courant nominal 63 A, sensibilité de fuite à la terre de 30 mA, type AC et protection instantanée. Conçu pour les installations dans de petits commerces, compatible avec le montage sur rail DIN de 35 mm. Supporte des tensions jusqu'à 415 V AC, 50/60 Hz, avec degré de protection IP40 et une durabilité électrique de 10 000 cycles. Conforme aux normes EN>50 A et aux directives RoHS et REACH.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Bloc Vigì NG125 4P avec courant nominal de 63 A, conçu pour la protection contre les fuites à la terre dans les installations électriques monophasées et triphasées.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Courant nominal [In] : 63 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite à la terre : 30 mA
- Délai de protection : Immédiat
- Classe de protection : Type AC
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 230...415 V AC 50/60 Hz
- Tension nominale d'isolement [Ui] : 690 V AC 50/60 Hz conforme à En> 50 A
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 8 kV conforme à En> 50 A
- Support de montage : Rail DIN symétrique de 35 mm
- Connexion électrique au disjoncteur : Par vis
- Pas de 9 mm : 9
- Hauteur : 118 mm
- Largeur : 189 mm

- Profondeur : 81 mm
- Poids : 0,45 kg
- Durabilité électrique : 10 000 cycles conforme à En> 50 A
- Connexions - bornes : Bornes de type tunnel 1...35 mm² flexible, 1,5...50 mm² rigide
- Longueur de dénudage du câble : 20 mm
- Couple de serrage : 3,5 N.m
- Degré de protection : IP40 conforme à En> 50 A
- Niveau de contamination : 3 conforme à En> 50 A
- Compatibilité électromagnétique : Résistance aux impulsions 8/20 µs, 3000 A conforme à En> 50 A
- Tropicalisation : 2 conforme à IEC 60068-1
- Humidité relative : 95 % à 55 °C
- Altitude maximale de fonctionnement : 2000 m
- Normes : En> 50 A
- Statut de l'offre durable : Produit Green Premium
- Directive RoHS UE : Conforme
- Règlement REACH : La référence ne contient pas de SVHC
- Sans mercure : Oui
- Informations sur les exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Produit hors du champ d'application du RoHS Chine
- RAEE : Doit être éliminé selon le système spécifique en UE

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	63
Largeur	18,9 cm
Sensibilité	30 mA
EAN	3303430190042
Fabricant	SCHNEIDER
Long	11,8 cm
Pas de. des pôles	4P
Poids (kg)	0,45
Profondeur	8,1 cm
Protection	IP40
Tension nominale	230

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 9 octobre 2026