

Fiche produit

Sectionneur Interpact INS63 4P

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 28903



Sectionneur compacte Interpact INS63 4P, conçu pour des applications industrielles avec une intensité nominale de 63 A en AC-22A et DC-22A, une tension nominale d'utilisation de 500 V AC et 250 V CC, une capacité de court-circuit de 15 kA à 500 V AC, degré de contamination 3, montage sur rail DIN, avec indicateur de position et commande rotative, conforme à RoHS et certifié KEMA-KEUR.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Sectionneur compact Interpact INS63 4P de la gamme ComPact, conçu pour la coupure sécurisée de circuits électriques dans des installations industrielles et commerciales.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	63
Largeur	90 mm
Couleur	Negre
EAN	3303430289036
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	85 mm
Mesures	85 mm x 90 mm x 62,5 mm
Nombre d'éléments	4
Pas de. des pôles	4P
Poids (kg)	0,6 kg
Profondeur	62,5 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	500 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026