

Fiche produit

Sectionneur 4P ComPact INS250

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 31107



Sectionneur 4P de la gamme ComPact, conçu pour des applications industrielles avec une intensité nominale de 250 A, une tension d'isolement de 750 V AC, une capacité de court-circuit de 30 kA à 690 V AC et un degré de protection IP40.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Sectionneur Interpact INS250 4P de la gamme ComPact, conçu pour la connexion et la déconnexion sécurisée de circuits électriques dans des installations industrielles et commerciales.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Type de réseau : AC Courant continu
- Fréquence du réseau : 50/60 Hz
- Intensité nominale d'utilisation : 250 A
- Tension nominale d'isolement : 750 V AC 50/60 Hz
- Tension nominale d'utilisation : 690 V AC 50/60 Hz, 250 V courant continu
- Capacité nominale de court-circuit : 30 kA (sectionneur uniquement), 330 kA avec interrupteur automatique en amont
- Intensité thermique conventionnelle : 250 A à 60 °C
- Intensité admissible temporaire : 1,8 kA (30 s), 2,2 kA (20 s), 4,9 kA (3 s), 8,5 kA (1 s)
- Durabilité mécanique : 15 000 cycles
- Durabilité électrique : 1 500 cycles (AC-22A, AC-23A, DC-22A, DC-23A)
- Pouvoir de sectionnement : Oui
- Indicateur de position du contact : Oui
- Coupe visible : Non
- Grade de contamination : 3
- Type de commande : Commande rotative

- Couleur de la poignée : Noir
- Type de montage : Fixe
- Support de montage : Rail plaque
- Connexion supérieure : Frontale
- Connexion inférieure : Face avant
- Puissance maximale : Jusqu'à 210 kW à 660/690 V AC
- Pas de connexion : 35 mm
- Hauteur : 136 mm
- Largeur : 140 mm
- Profondeur : 96 mm
- Poids : 2,2 kg
- Grade de protection IP : IP40
- Grade de protection IK : IK07
- Température ambiante de fonctionnement : -25...70 °C
- Température ambiante de stockage : -50...85 °C
- Certifications : KEMA-KEUR, CCC
- Normes : Valeurs instantanées et de demande En> 40 A
- Directive RoHS UE : Conforme
- Sans mercure : Oui
- Règlement REACH : Ne contient pas de SVHC
- État de l'offre durable : Produit Green Premium
- DEEE : Doit être éliminé selon le système spécifique dans l'UE

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	250
Largeur	140 mm
EAN	3303430311072
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	136 mm
Pas de. des pôles	4P
Poids (kg)	2,2 kg
Profondeur	96 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	690 V AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026