

Fiche produit

Sectionneur Interpact INS400 4 pôles

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 31111



Sectionneur Interpact INS400, 4 pôles, courant nominal d'utilisation 400 A en AC-22A et AC-23A, tension nominale d'isolation 750 V AC, capacité de court-circuit 330 kA avec disjoncteur amont, degré de contamination 3, montage fixe sur rail DIN, commande rotative et indicateur de position, adapté aux environnements industriels avec températures opératoires de -25 à 70 °C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Sectionneur Interpact INS400 à 4 pôles, conçu pour la déconnexion sécurisée de circuits électriques dans les installations industrielles et commerciales. Compatible avec le courant alternatif et continu, offrant une haute performance dans des conditions d'exploitation exigeantes.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	400
Largeur	185 mm
EAN	3303430311119
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	205 mm
Pas de. des pôles	4P
Poids (kg)	4,9 kg
Profondeur	130 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	690 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 11 octobre 2026