

Fiche produit

Relais de protection différentielle RH99M type A

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 56173



Relais de protection contre les courants résiduels type A, montage sur rail DIN, compatible avec les transformateurs toroïdaux type A ouverts et fermés. Fonctionne sous des tensions de 220 à 240 V AC 50/60 Hz, avec réglage configurable du courant de fuite entre 0,03 et 30 A et temporisation instantanée pour 0,03 A ou réglable jusqu'à 4,5 s.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Relais de protection différentielle type RH99M, conçu pour détecter les courants résiduels de terre dans les installations électriques de 220 à 240 V AC 50/60 Hz. Montage sur rail DIN, compatible avec les transformateurs toroïdaux type A ouverts et fermés de la gamme TOA.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Largeur	54 mm
Sensibilité	30 mA
EAN	3303430561736
Fabricant	SCHNEIDER
Long	54 mm
Poids (kg)	0,3 kg
Profondeur	74 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz
Type actuel	AC

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 13 octobre 2026