

Fiche produit

Bloc Vigì 4P 125A 30 mA AC réglable

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9N18542



Bloc Vigì C120 4P avec courant nominal de 125 A, sensibilité de fuite à la terre de 30 mA, type AC, pour réseaux AC 50/60 Hz, 400...415 V. Déclenchement instantané indépendant de la tension, montage sur rail DIN 35 mm, connexion par vis, compatible avec des bornes de type tunnel, protection IP20, adapté aux installations dans de petits commerces.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Bloc Vigì C120 4P avec courant nominal de 125 A, conçu pour protéger les installations électriques dans des environnements commerciaux de petite taille.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Courant nominal [In] : 125 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite à la terre : 30 mA
- Délai de protection : Instantané
- Classe de protection : Type AC
- Emplacement dans le système : Sortie

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	125
Classe	AC
Couleur	Blanc
Sensibilité	30 mA

EAN	3606480376184
Fabricant	SCHNEIDER
Pas de. des pôles	4P
Poids (kg)	0,58 kg
Profondeur	73 mm
Protection	IP20
La section du câble	35 mm ²
Tension nominale	400

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026