

Fiche produit

Disjoncteur différentiel 4P 125 A 300 mA AC

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9N18543



Disjoncteur différentiel 4P, 125 A, 300 mA, type AC, avec protection instantanée contre les fuites de courant. Conçu pour les installations dans de petits commerces, fonctionne sur des réseaux AC 50/60 Hz, avec une tension nominale d'utilisation de 230...415 V. Technologie de déclenchement indépendante de la tension, support de montage sur rail DIN 35 mm, connexion par vis.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Disjoncteur différentiel type AC de la gamme Dardo Plus, conçu pour la protection contre les fuites de courant dans les installations électriques de petits commerces. Installé en sortie du système, il offre une protection instantanée avec une sensibilité de 300 mA, adapté aux réseaux AC 50/60 Hz.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Courant nominal [In] : 125 A
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 230...415 V AC 50/60 Hz
- Tension nominale d'isolement [Ui] : 500 V AC 50/60 Hz conforme à EN> 40 A
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 6 kV conforme à EN> 50 A
- Classe de protection contre les fuites : Type AC
- Délai de protection : Instantané
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension
- Fréquence réseau : 50/60 Hz
- Grade de protection : IP20
- Grade de contamination : 3 conforme à EN> 50 A
- Température ambiante de fonctionnement : -5...60 °C
- Température ambiante de stockage : -40...60 °C

- Montage : Fixation par clip ajustable
- Support de montage : Rail DIN symétrique de 35 mm
- Connexion électrique : Par vis
- Bornes : Type tunnel 1...35 mm² flexible, 1...50 mm² rigide
- Longueur de dégagement du câble : 15 mm
- Couple de serrage : 3,5 N·m
- Poids : 0,58 kg
- Couleur : Blanc
- Durabilité mécanique : 20000 cycles
- Normes : EN 61009
- Compatibilité : Bornes
- Segment de marché : Petits commerces
- Directive RoHS UE : Conforme
- Exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Produit hors du champ d'application du RoHS Chine
- Règlement REACH : Ne contient pas de SVHC
- Sans mercure : Oui
- RAEE : Doit être éliminé selon le système spécifique en UE

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	125
Classe	AC
Sensibilité	300 mA
EAN	3606480376191
Fabricant	SCHNEIDER
Pas de. des pôles	4P
Poids (kg)	0,58 kg
Protection	IP20
La section du câble	35 mm ²
Tension nominale (V)	230...415 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 octobre 2026