

## Fiche produit

**Disjoncteur différentiel Acti9 iID  
2P 40A 30mA AC**

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9R11240



Disjoncteur différentiel de type AC, 2 pôles, 40 A, sensibilité de 30 mA, idéal pour protéger les circuits électriques dans les installations résidentielles et commerciales. Fonctionne sur les réseaux AC 220-240 V, 50/60 Hz, avec déclenchement instantané indépendant de la tension.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Disjoncteur différentiel de type RCCB de la gamme Acti9 iID, conçu pour protéger les circuits électriques dans les installations monophasées.

## Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 2P
- Position du neutre : Gauche
- Courant nominal [In] : 40 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite à la terre : 30 mA
- Délai de protection : Instantané
- Classe de protection : Type AC
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tension nominale d'isolation [Ui] : 500 V AC 50/60 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 6 kV
- Courant de surtension : 250 A
- Puissance de connexion et de coupure : Idm 1500 A, Im 1500 A
- Courant conditionnel de court-circuit : 10 kA
- Indicateur de position du contact : Oui
- Type de commande : Manette
- Montage : Fixation réglable par clip, support de montage sur rail DIN

- Compatibilité de verrouillage : Dispositif de verrouillage avec serrure
- Connexions : Bornes simples en haut ou en bas, 1...35 mm² rigide, 1...25 mm² flexible
- Longueur de dénudage du câble : 14 mm
- Couple de serrage : 3,5 N·m
- Grade de protection : IP20 (conforme à Activer/Désactiver Ig IP40 - type de câble : enveloppe modulaire)
- Grade de contamination : 3
- Compatibilité électromagnétique : Résistance aux impulsions 8/20 µs, 250 A (conforme à EN/IEC 61008-1)
- Température ambiante de fonctionnement : -5...60 °C
- Température ambiante de stockage : -40...85 °C
- Durabilité mécanique : 20000 cycles
- Durabilité électrique : AC-1, état 1, 15000 cycles
- Normes : EN/IEC 61008-1
- Couleur : Blanc
- Poids : 0,21 kg
- Présence d'halogènes : Produit en plastique sans halogènes
- Directive RoHS UE : Conforme
- Règlement REACH : Ne contient pas de SVHC
- RAEE : Doit être éliminé selon le système spécifique en UE
- État de l'offre durable : Produit Green Premium

Caractéristiques

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Fréquence           | 50/60 Hz      |
| Courant nominal (A) | 40            |
| Couleur             | Blanc         |
| Sensibilité         | 30 mA         |
| EAN                 | 3606480091261 |
| Fabricant           | SCHNEIDER     |
| Sans halogène       | Oui           |
| Poids (kg)          | 0,21          |
| Protection          | IP20          |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance