

Fiche produit

**Bloc différentiel type AC Acti9
3P+N 25A 30mA**

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Y12725



Bloc différentiel type AC de la gamme Acti9, avec 3P+N, courant nominal 25 A, sensibilité de fuite de terre de 30 mA et réponse instantanée. Conçu pour les installations d'entrée de groupe, compatible avec les modules iDT40, connexion par bornes, montage sur rail DIN et protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc différentiel type AC de la gamme Acti9, conçu pour les installations triphasées avec neutre en position d'entrée de groupe. Offre une protection instantanée contre les fuites de courant résiduel de 30 mA, compatible avec la série iDT40. Montage sur rail DIN avec connexion par bornes, adapté aux réseaux AC de 50 Hz et tension nominale d'utilisation de 400 V AC.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P + N
- Position du neutre : Gauche
- Courant nominal [In] : 25 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite à la terre : 30 mA
- Délai de protection : Immédiat
- Classe de protection : Type AC
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 400 V AC 50 Hz
- Tension nominale d'isolation [Ui] : 440 V AC 50/60 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 4 kV
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension
- Grade de protection IP : IP20
- Grade de contamination : 3
- Altitude maximale de fonctionnement : 2000 m

- Température ambiante de fonctionnement : -5...60 °C
- Température ambiante de stockage : -40...85 °C
- Humidité relative : 95 % à 55 °C
- Durabilité mécanique : 20000 cycles
- Durabilité électrique : 10000 cycles
- Connexions : Bornes tunnel supérieures 1...16 mm² rigide / 1...10 mm² flexible
- Longueur de dénudage du câble : 14 mm pour connexion supérieure
- Couple de serrage : 2 N·m
- Support de montage : Rail DIN
- Type de montage : Fixation par crochet réglable
- Connexion électrique au disjoncteur : Par vis
- Pas de 9 mm : 6
- Hauteur : 91 mm
- Largeur : 108 mm
- Profondeur : 74 mm
- Couleur : Blanc
- Normes : EN/IEC 61009-2-1
- Certifications : CE, NF
- Statut de l'offre durable : Produit Green Premium
- Directive RoHS UE : Conforme
- Règlement REACH : Sans SVHC
- Exonérations RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Hors champ
- RAEE : Doit être recyclé selon le système spécifique en UE
- Présence d'halogènes : Sans halogènes
- Signalement sur site : Indication d'erreur

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	25
Largeur	108 mm
Classe	AC
Couleur	Blanc
Sensibilité	30 mA
EAN	3606481383518
Fabricant	SCHNEIDER
Long	91 mm
Sans halogène	Oui
Mesures	91 mm x 108 mm x 74 mm
Pas de. des pôles	3P+N
Profondeur	74 mm
Protection	IP20
La section du câble	10 mm ²
Tension nominale (V)	400 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026