

Fiche produit

Bloc Vigì 3P+N 40A 30mA type AC

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Y12740



Bloc différentiel type AC de la gamme Acti9, 3P+N, 40 A, sensibilité de fuite à la terre de 30 mA, réponse instantanée. Conçu pour les installations d'entrée de groupe, compatible avec les modules iDT40, connexion par vis sur bornes à tunnel, support sur rail DIN, fonctionnement dans des environnements allant jusqu'à 60 °C, conforme à EN/IEC 61009-2-1.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc Vigì de la gamme Acti9, conçu pour la protection contre les fuites de courant dans les installations électriques triphasées avec neutre.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P + N
- Position du neutre : Gauche
- Courant nominal [In] : 40 A
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 400 V AC 50 Hz
- Tension nominale d'isolation [Ui] : 440 V AC 50/60 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 4 kV
- Sensibilité de fuite à la terre : 30 mA
- Délai de protection : Immédiat
- Type de protection : Type AC
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension
- Fréquence du réseau : 50 Hz
- Protection IP : IP20 (conforme à Activer/Désactiver Ig IP40 - type de câble : enveloppe modulaire)
- Grade de contamination : 3
- Altitude maximale de fonctionnement : 2000 m
- Température ambiante de fonctionnement : -5...60 °C

- Température ambiante de stockage : -40...85 °C
- Durabilité mécanique : 20000 cycles
- Durabilité électrique : 10000 cycles
- Connexions : Bornes à tunnel supérieur 1...16 mm² rigide, 1...10 mm² flexible
- Longueur de dénudage du câble : 14 mm pour la connexion supérieure
- Couple de serrage : 2 N·m
- Couleur : Blanc
- Normes : EN/IEC 61009-2-1
- Indications locales : Indication d'erreur
- Support de montage : Rail DIN
- Connexion électrique au disjoncteur : Par vis
- Pas de 9 mm : 6
- Hauteur : 91 mm
- Largeur : 108 mm
- Profondeur : 74 mm
- Certifications : CE, NF
- Statut de l'offre durable : Produit Green Premium
- Règlement REACH : Ne contient pas de SVHC
- Directive RoHS UE : Conforme
- Exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Produit hors champ d'application du RoHS Chine
- RAEE : Doit être éliminé selon le système spécifique en UE
- Présence d'halogènes : Sans halogènes

Caractéristiques

Fréquence	50 Hz
Courant nominal (A)	40
Largeur	108 mm
Classe	AC
Couleur	Blanc
Sensibilité	30 mA
EAN	3606481383525
Fabricant	SCHNEIDER
Long	91 mm
Sans halogène	Oui
Pas de. des pôles	3P+N
Profondeur	74 mm
Protection	IP20
Tension nominale (V)	400

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026