

Fiche produit

Bloc Vigì 3P+N 25A 300mA type AC

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Y13725



Bloc différentiel type AC de la gamme Acti9, avec 3P+N, courant nominal 25 A, sensibilité de fuite à la terre de 300 mA et réponse instantanée. Conçu pour les installations d'entrée de groupe, compatible avec les modules iDT40, protection IP20, montage sur rail DIN et connexion par vis.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc Vigì de la gamme Acti9, conçu pour la protection contre les fuites à la terre dans les installations électriques monophasées et triphasées avec neutre.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P + N
- Position du neutre : Gauche
- Courant nominal [In] : 25 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite à la terre : 300 mA
- Délai de protection : Immédiat
- Classe de protection : Type AC
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 400 V AC 50 Hz
- Tension nominale d'isolation [Ui] : 440 V AC 50/60 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 4 kV
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension
- Grade de protection : IP20 (conforme à Activar / désactiver Ig IP40 - type de câble : enveloppe modulaire)
- Grade de contamination : 3
- Température ambiante de fonctionnement : -5...60 °C
- Température ambiante de stockage : -40...85 °C

- Altitude maximale de fonctionnement : 2000 m
- Humidité relative : 95 % à 55 °C
- Connexions : Bornier à tunnel supérieur (1...16 mm² rigide, 1...10 mm² flexible)
- Longueur de dénudage du câble : 14 mm pour la connexion supérieure
- Couple de serrage : 2 N·m
- Support de montage : Rail DIN
- Type de montage : Fixation par crochet réglable
- Compatibilité de gamme : Acti9 iDT40
- Normes : EN/IEC 61009-2-1
- Signaux locaux : Indication d'erreur
- Durabilité mécanique : 20000 cycles
- Durabilité électrique : 10000 cycles
- Couleur : Blanc
- Présence de halogènes : Sans halogènes
- Directive RoHS UE : Conforme
- Règlement REACH : Sans SVHC
- RAEE : Doit être recyclé selon le système spécifique dans l'UE
- Statut de l'offre durable : Produit Green Premium

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	25
Classe	AC
Couleur	Blanc
Sensibilité	300 mA
EAN	3606481383532
Fabricant	SCHNEIDER
Sans halogène	Oui
Pas de. des pôles	3P+N
Protection	IP20
Tension nominale (V)	400 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 13 octobre 2026