

Fiche produit

Bloc Vigì 1P+N 25A 300mA Type AC

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Y63625



Bloc Vigì type AC, 1P+N, 25A, 300mA, tension nominale 230V AC 50Hz, avec protection instantanée contre les courants résiduels, montage sur rail DIN, degré de protection IP20, compatible avec la gamme Acti9 iDT40, résistance aux surtensions de 4kV, conçu pour les installations électriques dans les environnements industriels et commerciaux.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc différentiel type AC de la gamme Acti9, conçu pour protéger les circuits électriques dans les installations monophasées avec connexion 1P + N, positionné à gauche.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 1P + N
- Position du neutre : Gauche
- Courant nominal [In] : 25 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité aux fuites de terre : 300 mA
- Délai de protection : Immédiat
- Classe de protection : Type AC
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 230 V AC 50 Hz
- Tension nominale d'isolement [Ui] : 400 V AC 50 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 4 kV
- Degré de protection IP : IP20 (conforme à Activar / désactiver Ig IP40 - type de câble : enveloppe modulaire)
- Classe de contamination : 3
- Température ambiante de fonctionnement : -5...60 °C
- Température ambiante de stockage : -40...85 °C

- Altitude maximale de fonctionnement : 2000 m
- Humidité relative : 95 % à 55 °C
- Durabilité mécanique : 20000 cycles
- Durabilité électrique : 10000 cycles
- Connexions : Bornier tunnel inférieur 1...16 mm² rigide / 1...10 mm² flexible
- Longueur de dénudage du câble : 14 mm pour connexion inférieure
- Couple de serrage : 2 N·m inférieur
- Normes : EN/IEC 61009-2-1
- Indications locales : Indication d'erreur
- Support de montage : Rail DIN
- Type de montage : Fixation par crochet réglable
- Connexion électrique au disjoncteur : Par vis
- Pas de 9 mm : 2
- Hauteur : 91 mm
- Largeur : 36 mm
- Profondeur : 74 mm
- Couleur : Blanc
- Certifications : CE, NF
- Directive RoHS UE : Conforme
- Règlement REACH : Sans SVHC
- Exemptions RoHS : Oui
- Normative RoHS Chine : Hors champ
- RAEE : Déchets selon le système spécifique en UE
- Présence d'halogènes : Sans halogènes
- Statut de l'offre durable : Produit Green Premium

Caractéristiques

Fréquence	50 Hz
Courant nominal (A)	25
Largeur	36 mm
Classe	AC
Couleur	Blanc
Sensibilité	300 mA
EAN	3606481383372
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	91 mm
Sans halogène	Oui
Pas de. des pôles	1P+N
Poids (kg)	0.5 kg
Profondeur	74 mm
Protection	IP20
Tension nominale (V)	230 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026