

Fiche produit

Bloc Vigi 1P+N 40A 300mA AC Type A

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Y63640



Bloc Vigi 1P+N 40A 300mA AC type A, avec protection instantanée contre les fuites de courant vers la terre, compatible avec la gamme Acti9 iDT40. Tension nominale d'utilisation 230 V AC 50 Hz, classe de protection Type AC, résistance aux surtensions de 4 kV. Montage sur rail DIN, connexion par vis, degré de protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Bloc Vigi de la gamme Acti9, conçu pour protéger les circuits électriques dans les installations de sortie. Offre une protection instantanée contre les courants de fuite vers la terre de type AC avec une sensibilité de 300 mA, garantissant une sécurité optimale dans les environnements domestiques et industriels. Compatible avec la gamme Acti9 iDT40 et montage sur rail DIN réglable.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 1P + N
- Position du neutre : Gauche
- Intensité nominale [In] : 40 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite vers la terre : 300 mA
- Délai de protection : Immédiat
- Classe de protection : Type AC
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 230 V AC 50 Hz
- Tension nominale d'isolation [Ui] : 400 V AC 50 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 4 kV
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension
- Degré de protection IP : IP20
- Normes : EN/IEC 61009-2-1

- Connexions : Bornier tunnel inférieur (1...16 mm² rigide, 1...10 mm² flexible)
- Longueur de dénudage du câble : 14 mm
- Couple de serrage : 2 N·m
- Hauteur : 91 mm
- Largeur : 36 mm
- Profondeur : 74 mm
- Couleur : Blanc
- Durabilité mécanique : 20000 cycles
- Durabilité électrique : 10000 cycles
- Température ambiante de fonctionnement : -5...60 °C
- Température ambiante de stockage : -40...85 °C
- Altitude maximale de fonctionnement : 2000 m
- Humidité relative : 95 % à 55 °C
- Grade de contamination : 3
- Connexion électrique au disjoncteur : Par vis
- Pas de 9 mm : 2
- Indications sur le local : Indication d'erreur
- Support de montage : Rail DIN
- Type de montage : Réglable en clip
- Certifications : CE, NF
- Statut de l'offre durable : Produit Green Premium
- Directive RoHS UE : Conforme
- Règlement REACH : Sans SVHC
- Présence d'halogènes : Sans halogènes
- RAEE : Déchet spécifique en UE

Caractéristiques

Fréquence	50 Hz
Courant nominal (A)	40
Largeur	36 mm
Classe	AC
Couleur	Blanc
Sensibilité	300 mA
EAN	3606481383389
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	91 mm
Sans halogène	Oui
Pas de. des pôles	1P+N
Poids (kg)	0.8 kg
Profondeur	74 mm
Protection	IP20
Tension nominale (V)	230 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 15 octobre 2026