

Fiche produit

Boîtier de distribution Kaedra 6 ouvertures 12 modules

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13156M



Boîtier de distribution étanche Kaedra, montage en surface, avec 6 ouvertures et capacité pour 12 modules de 18 mm. Conçu pour les installations industrielles, il offre un double isolement (Classe II), une protection IP65 et une résistance IK09.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Boîtier de distribution type coffret étanche de la gamme Kaedra, conçu pour un montage en surface avec 6 ouvertures et une capacité pour 12 modules de 18 mm. Idéal pour les installations électriques dans des environnements industriels ou extérieurs, il offre une protection IP65 et une résistance IK09. Inclut 6 plaques de sortie de puissance de 65 x 85 mm, 2 plaques de commande de bouton-poussoir, 1 bloc de bornes avec 8 orifices, support de bloc, 2 barrettes de câblage et 2 étriers de serrage.

Caractéristiques techniques

- Nombre de modules de 18 mm : 12
- Nombre de rangées horizontales : 1
- Nombre d'ouvertures sur l'interface : 6
- Courant nominal [In] : 63 A
- Classe d'isolation électrique : Double isolation Classe II
- Grade de protection IP : IP65
- Grade de protection IK : IK09
- Résistance au feu : 750 °C (selon IEC 60695-2-1)
- Matériau du boîtier : Polymère auto-extinguible
- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C
- Normes : IEC 60439-3, EN 50262, IEC 670
- Catégorie de surtension : II
- Dissipation de puissance : 23 W
- Couleur : Porte verte transparente, boîtier gris clair (RAL 7035)

- Dimensions : 340 mm (largeur) x 460 mm (hauteur) x 160 mm (profondeur)
- Profondeur interne : 91 mm
- Dimension de la base : 91 x 100 mm
- Type de rail : DIN
- Nombre de percements PG ISO : 17
- Nombre de blocs de bornes : 1 (8 sorties)
- Sorties du bloc de distribution : 4 x 10 mm², 4 x 16 mm²
- Caractéristiques environnementales : Résistance aux UV, classe 3 (selon ISO 4582:2010 et ISO 4892-2:2013)
- Déverrouillage : Serrure optionnelle
- Réglementation REACH : Sans SVHC
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (hors champ)
- Réglementation RoHS Chine : Hors champ

Caractéristiques

Tension d'isolement	Clase II
Haute	460 mm
Courant nominal (A)	63
Largeur	340 mm
EAN	3606486528860
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Matériel	Polímero
Puissance (W)	23 W
Puissance maximale (W)	23 W
Profondeur	160 mm
Protection	IP65
La section du câble	10 mm ²

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 11 octobre 2026