

Fiche produit

Boîtier étanche Kaedra 1 rangée 18 modules IP65

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13963M



Boîtier étanche Kaedra à montage en surface, avec 18 modules de 18 mm en une seule rangée, protection IP65 et IK09. Fabriqué en polymère auto-extinguible, supporte un courant nominal de 90 A, une température de fonctionnement de -25 à 60 °C et une résistance au feu de 750 °C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Boîtier étanche Kaedra en surface, conçu pour les installations électriques dans des environnements résidentiels et commerciaux petits.

Caractéristiques techniques

- Nombre de modules de 18 mm par rangée : 18
- Nombre total de modules de 18 mm : 18
- Nombre de rangées horizontales : 1
- Montage de tableau : Surface
- Pas de 9 mm : 36
- Type de rail : DIN
- Nombre de percements PG ISO : 17
- Nombre de blocs de bornes : 1 avec capacité de serrage : 16 sorties
- Équipement fourni : 1 kit de marquage, 1 étrier de câble, 1 support de bloc de borne, 1 bloc de borne à 16 orifices
- Classe d'isolation électrique : Isolation double, classe II
- Courant nominal [In] : 90 A
- Dissipation de puissance : 34 W
- Grade de protection IP : IP65 conforme à
- Grade de protection IK : IK09 conforme à H
- Résistance au feu : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1

- Caractéristiques environnementales : Résistance aux UV, état 1 classe 3 conforme à ISO 4582:2010, Essai de dégradation ultraviolette conforme à ISO 4892-2:2013
- Catégorie de surtension : II
- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C
- Matériau du boîtier : Polymère auto-extinguible
- Couleur : Porte, état 1 vert transparent ; Boîtier, état 1 gris clair (RAL 7035)
- Description des options de verrouillage : Serrure optionnelle
- Normes : IEC 60439-3, IEC 670,, EN 50262
- Réglementation REACH : La référence ne contient pas de SVHC
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (produit hors du champ d'application de la norme RoHS UE)
- Sans mercure : Oui
- Informations sur les exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Produit hors du champ d'application du RoHS Chine. Déclaration informative sur les substances

Caractéristiques

Tension d'isolement	Clase II
Couleur	Gris claro
EAN	3606486529065
Fabricant	SCHNEIDER
Matériel	Polímero
Poids (kg)	1.5 kg
Puissance (W)	34 W
Puissance maximale (W)	34 W

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 octobre 2026