

Fiche produit

Boîtier étanche Kaedra 3 rangées 54 modules

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13967M



Boîtier étanche Kaedra à montage en surface, avec 3 rangées et 54 modules de 18 mm, fabriqué en polymère auto-extinguible, résistant aux degrés IP65 et IK09, avec isolation double (Classe II), supportant un courant nominal de 125 A et fonctionnant dans des plages de température de -25 à 60 °C, incluant 2 blocs de bornes et 17 rainures PG ISO.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Boîtier étanche Kaedra à montage en surface, avec 3 rangées et 54 modules, conçu pour les installations électriques dans des environnements résidentiels et petits commerces. Sa structure en polymère auto-extinguible offre une haute résistance mécanique et une protection contre l'incendie jusqu'à 750 °C.

Caractéristiques techniques

- Nombre total de modules de 18 mm : 54
- Nombre de rangées horizontales : 3
- Nombre de modules de 18 mm par rangée : 18
- Pas de 9 mm : 36
- Courant nominal [In] : 125 A
- Classe d'isolation électrique : Classe II (isolation double)
- Type de rail : DIN
- Nombre de rainures PG ISO : 17
- Nombre de blocs de bornes : 2 avec capacité de serrage : 22 sorties
- Matériau de l'enveloppe : Polymère auto-extinguible
- Indice de protection IP : IP65 conforme à
- Indice de protection IK : IK09 conforme à H
- Résistance au feu : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1

- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C
- Catégorie de surtension : II
- Dissipation de puissance : 65 W
- Couleur : Porte, état 1 vert transparent ; Enveloppe, état 1 gris clair (RAL 7035)
- Caractéristiques environnementales : Résistance aux UV, état 1 classe 3 conforme à ISO 4582:2010 ; Essai de dégradation ultraviolette conforme à ISO 4892-2:2013
- Normes : EN 50262, IEC 670, IEC 60439-3
- Déverrouillage : Serrure optionnelle
- Accessoires inclus : 3 kits de marquage, 3 attaches câbles, 2 blocs de bornes, 22 orifices, 2 supports de bloc de borne
- Profondeur : 160 mm
- Profondeur interne : 88 mm
- Largeur : 448 mm
- Hauteur : 610 mm
- Réglementation REACH : Ne contient pas de SVHC
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (hors champ)
- Réglementation RoHS Chine : Hors champ
- Sans mercure : Oui
- Informations sur les exemptions RoHS : Oui

Caractéristiques

Tension d'isolement	Clase II
Courant nominal (A)	125
Couleur	Gris claro
EAN	3606486529102
Fabricant	SCHNEIDER
Long	448 mm
Matériel	Polímero
Mesures	448 mm x 610 mm x 160 mm
Poids (kg)	1.5 kg
Puissance (W)	65 W
Puissance maximale (W)	65 W
Profondeur	160 mm

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 11 octobre 2026