

Fiche produit

Boîtier étanche Kaedra 4 rangées 72 modules

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 13968M



Boîtier étanche Kaedra à montage en surface, avec 4 rangées et 72 modules de 18 mm, fabriqué en polymère auto-extinguible. Dispose d'un double isolement (Classe II), d'un degré de protection IP65 et d'un degré IK09. Inclut 2 blocs de bornes à 32 contacts, 17 rainures PG ISO et des supports de montage sur rail DIN.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Boîtier étanche Kaedra à montage en surface avec 4 rangées et 72 modules, conçu pour les installations électriques dans des environnements résidentiels et commerciaux petits.

Caractéristiques techniques

- Nombre total de modules de 18 mm : 72
- Nombre de rangées horizontales : 4
- Nombre de modules de 18 mm par rangée : 18
- Pas de 9 mm : 36
- Courant nominal [In] : 160 A
- Classe d'isolation électrique : Classe II (isolation double)
- Degré de protection IP : IP65 conforme à
- Degré de protection IK : IK09 conforme à H
- Résistance au feu : 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
- Matériau du boîtier : Polymère auto-extinguible
- Température ambiante de fonctionnement : -25...60 °C
- Catégorie de surtension : II
- Dissipation de puissance : 89 W
- Couleur : Porte, état 1 vert transparent ; Boîtier, état 1 gris clair (RAL 7035)
- Type de rail : DIN
- Nombre de rainures PG ISO : 17

- Sorties du bloc de distribution : 32 x 10 mm², 32 x 16 mm²
- Description des options de verrouillage : Serrure optionnelle
- Accessoires inclus : 2 supports de bloc de bornes, 2 borniers à 32 trous, 4 kits de signalisation, 4 bandes de montage
- Profondeur interne : 88 mm
- Hauteur : 842 mm
- Largeur : 448 mm
- Profondeur : 160 mm
- Caractéristiques environnementales : Résistance aux UV, état 1 classe 3 conforme à ISO 4582:2010 ; Essai de dégradation ultraviolette conforme à ISO 4892-2:2013
- Normes : H IEC 670, EN 50262, IEC 60439-3
- Réglementation REACH : Ne contient pas de SVHC
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (hors du champ d'application de la norme RoHS UE)
- Exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Produit hors du champ d'application du RoHS Chine
- Sans mercure : Oui

Caractéristiques

Tension d'isolement	Clase II
Haute	842 mm
Courant nominal (A)	160
Largeur	448 mm
Couleur	Gris claro
EAN	3606486529119
Fabricant	SCHNEIDER
Matériel	Polímero
Mesures	842 mm x 448 mm x 160 mm
Puissance (W)	89 W
Profondeur	160 mm
Protection	IP65

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 14 octobre 2026