

Fiche produit

Bloc Vigì 3P 63A 30mA NG125

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 19002



Bloc Vigì NG125 3P avec courant nominal de 63 A, sensibilité de fuite de terre de 30 mA type AC, fonctionnement instantané indépendant de la tension. Compatible avec les réseaux AC 50/60 Hz, tension nominale d'utilisation 230...415 V, isolation de 690 V, résistance aux surtensions de 8 kV. Montage sur rail DIN 35 mm, connexion par vis, degré de protection IP40. Conçu pour les environnements industriels et petits commerces.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc Vigì NG125 3P 63A 30mA conçu pour protéger les installations électriques dans des environnements commerciaux de petite taille.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P
- Courant nominal [In] : 63 A
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 230...415 V AC 50/60 Hz
- Tension nominale d'isolation [Ui] : 690 V AC 50/60 Hz conforme à En> 50 A
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 8 kV conforme à En> 50 A
- Sensibilité de fuite de terre : 30 mA
- Délai de protection : Instantané
- Classe de protection contre les fuites : Type AC
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	63

Largeur	162 mm
Classe	AC
Sensibilité	30 mA
EAN	3303430190028
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	118 mm
Mesures	118 mm x 162 mm x 81 mm
Pas de. des pôles	3P
Poids (kg)	0,41 kg
Profondeur	81 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	230...415 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026