

Fiche produit

Bloc Vigi 3P 63A 30mA NG125

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 19013



Bloc Vigi NG125 3P avec courant nominal 63 A, sensibilité de fuite de terre de 30 mA et déclenchement instantané. Conçu pour les installations dans de petits commerces, fonctionne sur des réseaux CA 50/60 Hz avec une tension nominale d'utilisation de 230...415 V. Supporte des pics de tension jusqu'à 8 kV et offre une protection IP40.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc Vigi NG125 3P 63A 30mA conçu pour les installations électriques dans de petits commerces, offre une protection instantanée contre les fuites de courant à la terre sur des réseaux CA 50/60 Hz.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P
- Courant nominal [In] : 63 A
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 230...415 V CA 50/60 Hz
- Tension nominale d'isolement [Ui] : 690 V CA 50/60 Hz conforme à En> 50 A
- Résistance aux pics de tension [Uimp] : 8 kV conforme à En> 50 A
- Sensibilité de fuite à la terre : 30 mA
- Délai de protection : Instantané
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension
- Grade de protection : IP40 conforme à En> 50 A
- Grade de contamination : 3 conforme à En> 50 A
- Compatibilité électromagnétique : Résistance aux impulsions 8/20 µs, 3000 A conforme à En> 50 A
- Tropicalisation : 2 conforme à IEC 60068-1
- Humidité relative : 95 % à 55 °C
- Altitude maximale de fonctionnement : 2000 m
- Support de montage : Rail DIN symétrique de 35 mm
- Connexion électrique au disjoncteur : Par vis

- Bornes : Type tunnel 1...35 mm² flexible, 1,5...50 mm² rigide
- Longueur de câble dénudé : 20 mm
- Couple de serrage : 3,5 N·m
- Pas de 9 mm : 9
- Hauteur : 118 mm
- Largeur : 162 mm
- Profondeur : 81 mm
- Poids : 0,41 kg
- Durabilité électrique : 10000 cycles conforme à En> 50 A
- Normes : En> 50 A
- Code de compatibilité : VLS
- Segment de marché : Petits commerces
- État d'offre durable : Produit Green Premium
- Règlement REACH : Ne contient pas de SVHC
- Directive RoHS UE : Conforme
- Exemptions RoHS : Oui
- RoHS Chine : Produit hors du champ d'application du RoHS chinois
- RAEE : Doit être éliminé selon le système spécifique en UE

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	63
Largeur	162 mm
Sensibilité	30 mA
EAN	3303430190134
Fabricant	SCHNEIDER
Pas de. des pôles	3P
Poids (kg)	0,41 kg
Profondeur	81 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	230...415 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 octobre 2026