

Fiche produit

Bloc Vigì 4P 125A 30mA Instantané

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 19041



Bloc différentiel NG125 4P avec courant nominal de 125 A, sensibilité de fuite de terre de 30 mA et déclenchement instantané. Conçu pour les installations dans de petits commerces, fonctionne sur des réseaux CA 50/60 Hz avec une tension nominale d'utilisation de 230...415 V.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Bloc différentiel NG125 4P avec courant nominal de 125 A et sensibilité de fuite de terre de 30 mA, conçu pour protéger les circuits dans les installations électriques de petits commerces. Sa technologie de déclenchement indépendante de la tension permet une réponse instantanée aux fuites de courant, garantissant une sécurité optimale sur les réseaux CA 50/60 Hz avec une tension nominale d'utilisation comprise entre 230 et 415 V CA.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Courant nominal [In] : 125 A
- Type de réseau : CA
- Sensibilité de fuite de terre : 30 mA
- Délai de protection : Instantané
- Emplacement dans le système : Sortie

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	125
Largeur	207 mm
Classe	AC

Sensibilité	30 mA
EAN	3303430190417
Fabricant	SCHNEIDER
Pas de. des pôles	4P
Poids (kg)	0,8 kg
Profondeur	81 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	230...415 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 14 octobre 2026