

Fiche produit

Bloc Vigì 3P 125 A 30 mA

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 19106



Bloc Vigì NG125 3P avec courant nominal de 125 A, tension d'utilisation 230-415 V AC, 50/60 Hz, sensibilité de fuite réglable à 300, 500, 1000 et 3000 mA, protection instantanée, sélective ou retardée réglable, technologie de déclenchement indépendante de la tension, degré de protection IP40, montage sur rail DIN 35 mm, compatible avec des bornes à tunnel pour câbles souples 10-50 mm² et rigides 16-70 mm².

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc Vigì NG125 3P avec courant nominal de 125 A, conçu pour la protection contre les fuites de courant à la terre dans les installations électriques triphasées. Installé en sortie du système, il offre une sensibilité réglable à 300, 500, 1000 et 3000 mA, avec des options de protection instantanée, sélective ou retardée réglable. Sa technologie de déclenchement est indépendante de la tension, assurant un fonctionnement sûr même en cas de tension réduite.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P
- Courant nominal [In] : 125 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite à la terre : 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
- Délai de protection : Instantanée / sélective / retardée réglable
- Classe de protection : Type A-SI
- Emplacement dans le système : Sortie

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	125

Largeur	180 mm
Classe	AC
EAN	3303430191063
Fabricant	SCHNEIDER
Long	118 mm
Pas de. des pôles	3P
Poids (kg)	0,75 kg
Profondeur	81 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	230...415 V AC
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 9 octobre 2026