

Fiche produit

Enclavement mécanique pour commande rotative 4P 3P

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 28953



Enclavement mécanique fixe pour commande rotative prolongée, compatible avec les interrupteurs-sectionneurs Compact INSE 40 à 160 A. Conçu pour 3P ou 4P, avec enclavement manuel inverser les réseaux. Conforme aux normes RoHS UE (exemption applicable) et sans PVC ni mercure. Adapté aux installations industrielles exigeantes.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Enclavement mécanique pour commande rotative prolongée, conçu pour une utilisation avec les interrupteurs-sectionneurs de la gamme ComPact INS40...160. Utilisé comme accessoire d'enclavement fixe, garantissant des opérations sécurisées entre les dispositifs grâce à un mécanisme manuel d'enclavement inverser les réseaux.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P 3P
- Dispositif enclavé : INS40...160
- Compatibilité de gamme : interrupteur-sectionneur Compact INSE
- Complément de produit : Compact INS40...160 ((*))
- Type de contrôle : En > 40 A
- Type de montage : Fixe
- Enclavement inverser les réseaux : Manuel
- Réglementation REACH : Contient des SVHC au-dessus du seuil
- Directive RoHS UE : Conformité proactive (hors du champ d'application de la norme RoHS UE)
- Exonérations RoHS : Oui
- Norme RoHS Chine : X
- Sans mercure : Oui
- Sans PVC : Oui

Cet accessoire permet une intégration directe dans les systèmes de commande des interrupteurs-sectionneurs, assurant une opération coordonnée et sécurisée dans les installations électriques industrielles.

Caractéristiques

Courant nominal (A)	160
EAN	3303430289531
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Pas de. des pôles	3P

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 octobre 2026