

Fiche produit

Sectionneur 3P 160 A ComPact

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 31104



Sectionneur 3P de la gamme ComPact, avec courant nominal d'utilisation de 160 A, tension nominale d'isolation de 750 V AC, capacité de coupure de court-circuit de 30 kA à 690 V AC, et durabilité mécanique de 15 000 cycles. Conçu pour les installations industrielles avec commande rotative, montage fixe sur rail, et degré de protection IP40.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Sectionneur 3P de la gamme ComPact, modèle Interpact INS250, conçu pour des applications industrielles en courant alternatif et continu. Utilisé pour déconnecter des circuits électriques de manière sécurisée, assurant une isolation et un contrôle de puissance dans les installations électriques.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	160
Largeur	140 mm
Couleur	Negre
EAN	3303430311041
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Mesures	136 mm x 140 mm x 96 mm
Pas de. des pôles	3P
Poids (kg)	2 kg
Profondeur	96 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	690 V
Type actuel	AC

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 9 octobre 2026