

Fiche produit

Sectionneur Interpact INS630 4 pôles

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 31115



Sectionneur Interpact INS630, 4 pôles, courant nominal 630 A en AC-22A et AC-23A, tension d'utilisation jusqu'à 690 V AC à 50/60 Hz, capacité de coupure de court-circuit de 330 kA avec disjoncteur amont, degré de contamination 3, montage fixe sur rail, commande rotative et indicateur de position, conçu pour des environnements industriels avec température de fonctionnement de -25 à 70 °C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Sectionneur Interpact INS630 à 4 pôles, conçu pour la déconnexion sécurisée de circuits électriques dans des installations industrielles et commerciales.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Type de réseau : Courant alternatif AC

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	630
EAN	3303430311157
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Pas de. des pôles	4P
Protection	IP40
Tension nominale (V)	690

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 12 octobre 2026