

## Fiche produit

# Relais différentiel type A 0,03 A rail DIN

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 56130



Relais différentiel type A à sensibilité fixe de 0,03 A, montage sur rail DIN, tension d'alimentation 220-240 V AC, 50/60/400 Hz, déclenchement instantané, compatible avec les transformateurs toroïdaux type A ouverts et fermés, protection IP40 sur face avant, résistance aux surtensions de 8 kV, fonctionnement dans des plages de température de -35 à 70 °C.

[Voir le produit en ligne](#)

## Description

Relais différentiel type A à sensibilité fixe de 0,03 A, conçu pour la protection contre les courants résiduels dans les installations électriques par montage sur rail DIN. Agit de manière instantanée en cas de fuite de courant, compatible avec les transformateurs toroïdaux type A ouverts et fermés des gammes Vigirex TOA, Vigirex A et Vigirex L. Fonctionne sous tension d'alimentation 220-240 V AC, 50/60 Hz, et supporte des pics de tension jusqu'à 8 kV.

## Caractéristiques

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Fréquence            | 50/60 Hz      |
| EAN                  | 3303430561309 |
| Fabricant            | SCHNEIDER     |
| Long                 | 54 mm         |
| Poids (kg)           | 0,3 kg        |
| Profondeur           | 74 mm         |
| Protection           | IP40          |
| Tension nominale (V) | 220-240 V AC  |
| Type actuel          | AC            |

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 9 octobre 2026