

Fiche produit

Relais différentiel type A 12-48 V AC/CC 6 pas

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 56160



Relais de protection contre les courants résiduels type A, montage sur rail DIN, compatible avec les transformateurs toroïdaux type A ouverts et fermés. Alimentation 12...24 V AC 50/60 Hz ou 12...48 V CC, réglage configurable de la sensibilité (0,03 A ou 0,3 A) et temporisation instantanée ou fixe à 0,06 s.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Relais différentiel type A pour protection contre les courants de fuite à la terre, conçu pour les installations industrielles et commerciales. Montage sur rail DIN, compatible avec les transformateurs toroïdaux type A ouverts et fermés des gammes Vigirex TOA, Vigirex A et Vigirex L.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Hauteur	81 mm
EAN	3303430561606
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Longueur	54 mm
Poids (kg)	0,3 kg
Profondeur	74 mm
Protection	IP40
Tension nominale (V)	1000 V AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

