

Fiche produit

Relais de surveillance de courant résiduel RH99M

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 56193



Relais de surveillance du courant résiduel RH99M, conçu pour surveiller les fuites au sol dans des installations de 220 & 240 V AC 50/60 Hz. Réglage de sensibilité de 0,03 à 30 A avec minuterie instantanée pour 0,03 A et jusqu'à 4,5 s pour des valeurs supérieures. Compatible avec des transformateurs toroïdaux de type A et ouverts. Montage sur rail DIN, degré de protection IP40 face avant et résistance aux pics de tension de 8 Hz.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Relais de surveillance du courant résiduel de type RH99M, conçu pour la signalisation dans les systèmes électriques avec des tensions de 220 & 240 V AC 50/60 Hz. Il permet de surveiller en permanence le courant de fuite à terre dans les installations, avec réglage configurable par alimentation et fonction de reset automatique.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Largeur	54 mm
EAN	3303430561934
Fabricant	SCHNEIDER
Long	81 mm
Mesures	54 mm (ancho) x 81 mm (alto) x 74 mm (profundidad)
Nombre d'éléments	1
Poids (kg)	0,3 kg
Profondeur	74 mm
Protection	IP40
Type actuel	AC

contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 19 octobre 2026