

Fiche produit

Relais de protection différentielle RH197M 230 V CA

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 56517



Relais de protection différentielle RH197M 230 V CA, conçu pour la détection des courants de fuite vers la terre dans les systèmes TT, TN-S et IT. Présente des réglages configurables de 0,03 à 30 A avec une temporisation instantanée pour 0,03 A et jusqu'à 7 réglages de 0 à 4,5 s. Compatible avec les transformateurs toroïdaux de type A et ouverts.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Relais de protection différentielle RH197M 230 V CA, conçu pour la détection des courants de fuite vers la terre dans les systèmes TT, TN-S et IT. S'installe sur rail DIN et permet des réglages configurables de sensibilité par alimentation, avec une plage de courant de fuite vers la terre de 0,03 à 30 A. Le déclenchement est instantané pour 0,03 A et offre jusqu'à 7 réglages de temporisation de 0 à 4,5 s pour les valeurs supérieures.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Largeur	98,7 mm
Classe	AC
EAN	3303430565178
Fabricant	SCHNEIDER
Long	71,2 mm
Mesures	71,2 mm x 98,7 mm x 65,8 mm
Nombre d'éléments	1
Poids (kg)	0,3 kg
Profondeur	65,8 mm
Protection	IP20
La section du câble	2,5 mm ²
Tension nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 11 octobre 2026