

Fiche produit

Prise de surface 125 A 3P+N+E IP67

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 81195



Prise de surface 125 A, 3P+N+E, 380-415 V AC, IP67, montage encastré dans le mur, avec connexion par vis à boulon, section de câble 16-70 mm², filetage Pg 48, protection IK08, fabriquée en polymère auto-extinguible avec contacts en acier inoxydable et laiton nickelé, conçue pour les environnements industriels dans les petits commerces.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Prise de surface 125 A 3 pôles +NT 380-415 V IP67, conçue pour des applications industrielles dans des environnements exigeants. Idéale pour les connexions dans les petits commerces et les environnements à forte contamination ou humidité, garantissant une connexion sûre et durable.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P+N+E
- Type de réseau : AC
- Norme de sortie : Industrielle
- Tension nominale d'utilisation : 380...415 V
- Courant nominal : 125 A

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	125
Largeur	114 mm
Couleur	Gris
EAN	3303430811954
Fabricant	SCHNEIDER

Gamme	Industrial
Long	340 mm
Matériel	Polímero
Pas de. des pôles	3P+N+E
Poids (kg)	2,4 kg
Profondeur	213 mm
Protection	IP67 - uso externo
La section du câble	16
Tension nominale (V)	380...415 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 11 octobre 2026