

Fiche produit

**Disjoncteur différentiel Acti9 iID
4P 25A 30mA**

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9R31425



Disjoncteur différentiel type A-SI, 4 pôles, 25 A, sensibilité de 30 mA, conception pour installations de sortie sur réseaux CA 50/60 Hz. Supporte des tensions nominales de 380...415 V, avec protection instantanée contre les fuites de courant vers la terre. Compatible avec rail DIN, résistance aux surtensions de 6 kV, certifié selon EN/IEC 61008-1.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Disjoncteur différentiel 4 pôles type A-SI, conçu pour protéger les installations électriques dans les circuits monophasés et triphasés avec neutre. Sa configuration permet son utilisation sur des réseaux CA 50/60 Hz avec une tension nominale d'utilisation comprise entre 380 et 415 V. Offre une protection instantanée contre les fuites de courant vers la terre de 30 mA, garantissant la sécurité des systèmes de sortie.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Position du neutre : Gauche
- Intensité nominale [In] : 25 A
- Type de réseau : CA
- Sensibilité de fuite vers la terre : 30 mA
- Délai de protection : Immédiat
- Classe de protection : Type A-SI
- Emplacement dans le système : Sortie

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	25
Largeur	72 mm
Classe	AC
Couleur	Blanc
Sensibilité	30 mA
EAN	3606480374432
Fabricant	SCHNEIDER
Long	91 mm
Sans halogène	Oui
Mesures	91 mm x 72 mm x 73,5 mm
Pas de. des pôles	4P
Poids (kg)	0,37 kg
Profondeur	73,5 mm
Protection	IP20
La section du câble	35 mm ²
Tension nominale (V)	380...415 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 12 octobre 2026