

## Fiche produit

**Disjoncteur différentiel Acti9 iID  
4P 25A 30mA**

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9R31425



Disjoncteur différentiel type A-SI, 4 pôles, 25 A, sensibilité de 30 mA, conception pour installations de sortie sur réseaux CA 50/60 Hz. Supporte des tensions nominales de 380...415 V, avec protection instantanée contre les fuites de courant vers la terre. Compatible avec rail DIN, résistance aux surtensions de 6 kV, certifié selon EN/IEC 61008-1.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Disjoncteur différentiel 4 pôles type A-SI, conçu pour protéger les installations électriques dans les circuits monophasés et triphasés avec neutre. Sa configuration permet son utilisation sur des réseaux CA 50/60 Hz avec une tension nominale d'utilisation comprise entre 380 et 415 V. Offre une protection instantanée contre les fuites de courant vers la terre de 30 mA, garantissant la sécurité des systèmes de sortie.

**Caractéristiques techniques**

- Nombre de pôles : 4P
- Position du neutre : Gauche
- Intensité nominale [In] : 25 A
- Type de réseau : CA
- Sensibilité de fuite vers la terre : 30 mA
- Délai de protection : Immédiat
- Classe de protection : Type A-SI
- Emplacement dans le système : Sortie

**Caractéristiques**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Fréquence            | 50/60 Hz                |
| Courant nominal (A)  | 25                      |
| Largeur              | 72 mm                   |
| Classe               | AC                      |
| Couleur              | Blanc                   |
| Sensibilité          | 30 mA                   |
| EAN                  | 3606480374432           |
| Fabricant            | SCHNEIDER               |
| Long                 | 91 mm                   |
| Sans halogène        | Oui                     |
| Mesures              | 91 mm x 72 mm x 73,5 mm |
| Pas de. des pôles    | 4P                      |
| Poids (kg)           | 0,37 kg                 |
| Profondeur           | 73,5 mm                 |
| Protection           | IP20                    |
| La section du câble  | 35 mm <sup>2</sup>      |
| Tension nominale (V) | 380...415 V             |
| Type actuel          | AC                      |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 11 octobre 2026