

Fiche produit

**Bloc différentiel Acti9 1P+N 40A
300mA type AC**

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Y13640



Bloc différentiel type AC de la gamme Acti9, conçu pour la protection contre les fuites de courant vers la terre dans les installations monophasées 1P+N. Supporte un courant nominal de 40 A, une sensibilité de 300 mA et une action instantanée. Compatible avec les disjoncteurs différentiels Acti9 iDT40, montage sur rail DIN, connexion par vis et protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Bloc Vigì de la gamme Acti9, conçu pour la protection contre les fuites de courant vers la terre dans les installations électriques monophasées avec connexion 1P+N. Installé en entrée de groupe, il offre une sensibilité de 300 mA avec réponse instantanée, protégeant contre les courants résiduels de type AC. Compatible avec la gamme Acti9 iDT40 et montage sur rail DIN réglable.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 1P + N
- Position du neutre : Gauche
- Courant nominal [In] : 40 A
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 230 V AC 50 Hz
- Tension nominale d'isolement [Ui] : 400 V AC 50 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 4 kV
- Sensibilité aux fuites vers la terre : 300 mA
- Délai de protection : Instantané
- Classe de protection : Type AC
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension
- Fréquence du réseau : 50 Hz
- Grade de protection IP : IP20
- Connexions : Bornier à tunnel supérieur (1...16 mm² rigide, 1...10 mm² flexible)

- Longueur de dénudage du câble : 14 mm
- Couple de serrage : 2 N·m
- Hauteur : 91 mm
- Largeur : 36 mm
- Profondeur : 74 mm
- Couleur : Blanc
- Durabilité mécanique : 20000 cycles
- Durabilité électrique : 10000 cycles
- Température ambiante de fonctionnement : -5...60 °C
- Température ambiante de stockage : -40...85 °C
- Altitude maximale de fonctionnement : 2000 m
- Grade de contamination : 3
- Humidité relative : 95 % à 55 °C
- Normes : EN/IEC 61009-2-1
- Indications locales : Indication d'erreur
- Support de montage : Rail DIN
- Connexion électrique au disjoncteur : Par vis
- Pas de 9 mm : 2
- Certifications : CE, NF
- État de l'offre durable : Produit Green Premium
- Directive RoHS UE : Conforme
- Règlement REACH : Sans SVHC
- Présence d'halogènes : Sans halogènes
- RAEE : Doit être recyclé selon le système spécifique en UE

Caractéristiques

Fréquence	50 Hz
Courant nominal (A)	40
Sensibilité	300 mA
EAN	3606481383297
Fabricant	SCHNEIDER
Sans halogène	Oui
Tension nominale (V)	230 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 12 octobre 2026