

Fiche produit

Module de communication Modbus RS485 0-248

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO TPCCOM16



Module de communication esclave Modbus RTU sur interface RS485 pour intégration dans des systèmes d'automatisation. Supporte des vitesses de transmission de 4800, 9600 et 19200 bauds avec parité événement. Adresse de configuration de 0 à 248. Connexion par bornes à vis en position frontale, montage en carré. Câbles de paire torsadée blindée 1,5 mm².

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Module de communication esclave Modbus RS485 conçu pour s'intégrer dans des systèmes de contrôle réseau, spécifiquement pour le dispositif TransferPacT Active Automatic. Permet la transmission de données via le protocole Modbus RTU à différentes vitesses de transmission, facilitant la communication entre dispositifs dans des environnements industriels.

Caractéristiques techniques

- Type de bus : Modbus
- Interface physique : RS485
- Vitesses de transmission : 4800, 9600 et 19200 bauds
- Parité : Événement
- Adresse de communication : 0...248
- Tension nominale d'isolation : 30 V CC
- Type de câble : Paire torsadée blindée 1,5 mm²
- Connexions : Bornes à vis à rainure
- Protection : IP20
- Grade de contamination : 3
- Montage : Connexion en carré, position frontale
- Hauteur : 56,5 mm
- Profondeur : 69 mm

- Largeur : 20 mm
- Poids : 40 g
- Couple de serrage : 0,6 N·m ± 0,1 N·m
- Catégorie : Accessoires de communication
- Conforme RoHS UE et REACH sans SVHC
- Produit Green Premium

Caractéristiques

Largeur	20 mm
EAN	3606481066060
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	56,5 mm
Poids (kg)	0,04 kg
Profondeur	69 mm
Protection	IP20
Tension nominale (V)	30 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 octobre 2026