

Fiche produit

Sectionneur 3P noir 100 A

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO 31160



Sectionneur 3P de la gamme ComPact, conçu pour des applications industrielles en courant continu et alternatif. Supporte un courant nominal de 100 A, une tension d'utilisation jusqu'à 690 V AC et 250 V CC. Dispose d'un coupure visible, d'un indicateur de position et d'une capacité de court-circuit de 30 kA.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Sectionneur 3P de la gamme ComPact, conçu pour des applications industrielles en courant alternatif et continu. Offre un contrôle fiable dans les installations électriques jusqu'à 690 V AC et 250 V CC, avec une capacité de court-circuit de 30 kA à 690 V AC.

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	100
Largeur	140 mm
EAN	3303430311607
Fabricant	SCHNEIDER
Gamme	Industrial
Long	136 mm
Mesures	136 mm x 140 mm x 96 mm
Pas de. des pôles	3P
Poids (kg)	2
Profondeur	96 mm
Protection	IP40
Tension nominale	250
Tension nominale (V)	690 V
Type actuel	AC

contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre [équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026